



ETHOS

252 x 120 x H.215


SAUNA + DOCCIA con bagnoturco nicchia
VERS. DX

SAUNAVITA®
calore naturale



L'altezza minima del rivestimento delle piastrelle prive di sporgenze è pari all'altezza del box.
Nelle pareti non ci devono essere lavorazioni tipo greche o tronchetti.

**Predisposizione
elettrica
ed idraulica.**



Legenda

A - B : Attacchi a muro acqua

A - Attacco a muro acqua fredda da 1/2" F.

B - Attacco a muro acqua calda da 1/2" F.


C - D : Uscita tubi elettrici

C - Uscita cavo alimentazione (monofase o trifase).

D - Uscita cavo equipotenziale.

S - Scarico doccia Ø 40mm.

Prevedere una guaina impermeabile



Tubo con manicotto Ø 40mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		RESISTENZA	KW	KW tot.	TEMPERATURA MASSIMA
230 V ~ 50/60 HZ	SAUNA	1 x 1150 W 1 x 1800 W	3.0	5.5	100 °C
	HAMMAM	1 x 2500 W	2.5		50 °C
400 V 50/60 HZ 3N ~	SAUNA	1 x 1150 W 1 x 1800 W	3.0	5.5	100 °C
	HAMMAM	1 x 2500 W	2.5		50 °C

