

FOR ALL BOX

180x78/83xH59


scheda tecnica



L'installazione della vasca deve essere eseguita da personale abilitato sia per quanto riguarda il collegamento elettrico che per quello idraulico.

Prima di procedere al collegamento l'installatore deve verificare che l'impianto elettrico sia protetto da un interruttore differenziale (0,03) e che l'impianto di terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

La vasca idromassaggio deve essere collegata all'impianto elettrico in maniera fissa (con cavo H05 - 3x2,5 mm tripolare con sezione da 2,5 mm²) attraverso un interruttore bipolare (apertura minima dei contatti 3 mm) adeguato alla potenza (KW) del prodotto da collegare, posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.



SISTEMI	Caratteristiche elettriche				Bocchette		Cont. acqua		Dimensioni			Dim. imballo			Peso	
	Volt	A	Kw	Hz	Whirl	Air	utilizzo	max	lungh.	largh.	altezza	lungh.	largh.	altezza	netto	lordo
Whirl. digitale	230	3.9	0,95	50	8	—	210	330	180	75/80	61	187	87	78	60	76
Airpool	230	3	0,7	50	—	16	210	330	180	75/80	61	187	87	78	59	75
Whirl. airpool	230	6.9	1,56	50	8	12	210	330	180	75/80	61	187	87	78	69	85
Vasca con telaio	—	—	—	—	—	—	210	330	180	75/80	61	187	87	78	51.5	67.5
BOX												Dim. imballo			Peso	
												lungh.	largh.	altezza	netto	lordo
											176	82	22	28		

35.5

I dati sono da considerarsi senza pannelli ed accessori


Il prodotto deve essere inoltre collegato all'impianto equipotenziale dello stabile tramite l'apposito morsetto posto sul telaio.

Nel caso di installazione della vasca ad incasso entro muretti, la garanzia resterà valida solamente nel caso in cui vengano previste, nei muretti stessi, delle griglie d'ispezione ed aereazione in misura adeguata.

E' altresì necessario che la vasca sia removibile in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ad interventi sulle murature.

AVVERTENZA: in caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni indicate la sicurezza della vasca può venire compromessa: decadono quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.

La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.



I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di ± 1 cm.

LEGENDA

- A - Attacco acqua fredda da 1/2".
- A1 - Attacco per rubinetteria a muro.
- B - Attacco acqua calda da 1/2".
- C - Uscita cavo alimentazione tipo H05 3x2,5mm (lungh. min. 2 [m])
- D - Uscita cavo equipotenziale.
- E - Scarico a filo pavimento Ø 40.

Solo se Complementi:

- = Area attacchi complementi
- K -Attacco Asta doccia da 1/2" F.
- M -Area per predisposizione miscelatore a muro (consigliata).
- F -Fori di fissaggio asta doccia.

NOTE:

Per vasche con telaio, non prevedere cavo di alimentazione. In tutti i casi predisporre sempre il cavo per l'equipotenziale.

Per la rubinetteria bordo vasca prevista dal nostro catalogo usare solo gli attacchi A e B.


Nel caso sia prevista una rubinetteria a muro (A1) considerare le misure indicate nel disegno come centro della stessa.

La bocca di erogazione del carico di acqua in vasca, deve essere più alta del bordo di minimo 5 cm.


Attenzione:

- L'installazione deve avvenire a pareti finite.
- Fare attenzione che le tubature non passino dove devono essere effettuati i fori di fissaggio.
- L'altezza del soffione (doccetta) variano con l'altezza del posizionamento dell'asta doccia

installazione vasca ad angolo sinistro. Per installazione ad angolo destro i collegamenti sono speculari.




Complemento Asta doccia




VISTA FRONTALE



POSIZIONAMENTO COMANDI DI ACCENSIONE E RUBINETTERIE



Whirl. digitale




Airpool


- A = Motore
- B = Blower
- C = Centralina elettrica
- D = Tastiera

La posizione dei particolari A-B-C possono variare nelle vasche con accessori.

Mentre è come da disegno sia per posizionamento della vasca a sx che a dx.



Whirlpool airpool



Rubinetteria