

COLONNA BRIDGE PLUS (con erogazione)

SCHEDA TECNICA





LEGENDA / LEGEND:

A-B-C-D - Area attacchi acqua calda, fredda, equipotenziale ed alimentazione.

- A** - Attacco acqua fredda da 1/2" F.*
- B** - Attacco acqua calda da 1/2" F.*

	Pressione di esercizio:
	- MIN 150 kPa (1,5 bar)
	- MAX 300 kPa (3,0 bar)
	Temperatura dell'acqua calda:
	- MAX 60°C (140°F)

- C** - Uscita cavo equipotenziale.
- D** - Uscita cavo alimentazione (12 Vac - 20 V.A.)
SOLO PER VERSIONE CON CROMOTERAPIA
- X** - Altezza dalla vasca.
- R** - Fori di fissaggio colonna



ATTENZIONE: Il trasformatore da utilizzare DEVE essere un Selv Equivalent, con relativo doppio isolamento e massima tensione secondaria di 12 Vac. Non utilizzare trasformatori elettronici. Il trasformatore deve essere posizionato fuori dalle zone 0, 1, 2, 3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua. Il prodotto deve essere collegato all'impianto equipotenziale dello stabile conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo. L'installazione deve essere eseguita da personale abilitato. Si consiglia di interrompere la linea di alimentazione della colonna con un interruttore.

* Le quote da terra per l'allacciamento dell'acqua calda e fredda variano con l'altezza del piatto doccia.

INSTALLAZIONE: L'installazione deve avvenire a pareti finite.

Fare attenzione che le tubature non passino dove devono essere effettuati i fori di fissaggio. L'altezza del soffione e della doccia variano con l'altezza del posizionamento della colonna attrezzata.

ATTENZIONE: Si consiglia una paretina di riparazione in modo che i getti idromassaggio non si disperdano nel locale.

I valori di ingombro sono espressi in mm. Le dimensioni reali possono variare di ± 3 mm.

Prevedere dei rubinetti di arresto fuori dall'ingombro del prodotto per la chiusura dell'acqua calda e fredda.

Se la pressione dell'acqua è superiore a quanto indicato, installare dei riduttori di pressione.

DATI TECNICI:

MODELLO	CARATTERISTICHE ELETTRICHE			CARATTERISTICHE IDRAULICHE			INGOMBRI				
	VOLT	VA	Hz	consumo d'acqua max a 3 bar	pressione di esercizio	colleg. acqua C/F	imballo / shipment			peso / weight	
							lunghez.	larghez.	altezza	netto	lordo
BRIDGE PLUS	--	--	--	20 L. min	bar 1,5 / 3,0	1/2"	170 cm	28 cm	20 cm	12	14
BRIDGE PLUS (con cromo)	12 VAC	20	50								

AVVERTENZA: In caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni di sicurezza, decade quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto. La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.